

REDUTOR PU

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Redutor para tintas do tipo poliuretano que possui elevado poder de solvência e secagem rápida. Para PU utilizado na pintura de superfícies de madeira, ferro, fibra de vidro e de alguns. Limpeza de resíduos de tintas, pistolas e afins. Produto desenvolvido para fins industriais a ser utilizado por profissional habilitado.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Prazo de Validade	24 meses (embalagem fechada e sem uso). Fatores externos poderão influenciar no prazo descrito. A Realfix não se responsabiliza pelas condições necessárias à manutenção do prazo de validade após a entrega do produto.
Relação de Mistura	10 a 15% a depender do produto, vide boletim específico da linha Realfix
Embalagens	900 mL 5 L 18 L 200 L 1000 L

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Consulte o departamento técnico da Realfix Tintas e Vernizes sobre produtos apropriados.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto destina-se a utilização por aplicadores profissionais em situações industriais, de acordo com as instruções dadas nesta folha de dados, na Folha de Dados de Segurança do Produto e na embalagem (embalagens). Não deve ser utilizado sem consultar a Folha de Dados de Segurança do Produto que a Realfix Tintas e Vernizes fornece aos seus clientes. Todo o trabalho que envolver a aplicação e utilização deste produto deve ser realizado em conformidade com todas as normas e regulamentos Nacionais e de Saúde, Segurança e Meio Ambiente pertinentes. Em caso de dúvida quanto à adequabilidade deste produto, queira consultar a Realfix Tintas e Vernizes a fim de obter informações adicionais. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, nevoas, vapores e utilize sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora da aplicação. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem. Em caso de inalação, afastar-se do local. Se ingerido não provocar vômito.

NOTA

1. A informação desta folha técnica constitui, apenas, uma base de orientação geral dos procedimentos de aplicação. Os resultados dos testes de desempenho foram obtidos em ambiente controlado de laboratório e a Realfix Tintas e Vernizes não garante que os resultados representem os encontrados em outros ambientes no campo, uma vez que os fatores de aplicação, meio ambiente e de projeto podem apresentar variações significativas.